

Sandvikens Sotarverktyg Försäljnings AB

Sotsugare

Instruktioner

Användande

Dessa maskiner är tillverkade för professionellt bruk enl instruktionerna. All annan användning, särskilt den att dammsuga farliga ämnen, tex glöd är förbjuden.

Allmänna säkerhetsföreskrifter

Denna maskin är tillverkad enligt senaste tekniska standard. Trots detta kan fara uppstå vid felaktig användning eller då instruktionen inte följs.

1.Riskfaktorer

- Elektrisk spänning/ Elektrisk ström.

- Varning: Fara

Kontakter som är strömförande kan ge elektriska chocker. Rör aldrig en skadad kabel. Slå alltid av strömmen och dra ur kontakten innan något arbete utförs på maskinen. Byt genast en skadad kabel.

2.Felaktigt användande.

Användning av dammsugaren på annat sätt än det som anges i instruktionen är inte tillåtet.

Den får inte användas om inte service är gjord eller omden inte uppfyller följande krav:

- Skyddsanordningar får ej avlägsnas eller förbi kopplas.

- Omändring eller justeringar får ej göras

- Trasiga kablar får endast ersättas av originalkablar.

- Erfoderliga säkringar: 10amp

3.Ansvar

Det är användarens ansvar att:

- maskinen endast används av behörig.

- säkerhetsföreskrifter följs.

- alla användare är informerade om säkerhetsföreskrifter och vet hur man ska använda maskinen.

- alla användare måste ha läst instuktionen.

Handhavande och underhåll sköts.

- fel och skador får endast åtgärdas av auktoriserad verkstad.

4.Fara

- dra ur stickkontakten

- kontrollera vad som hänt och ågärda felet.

Vid elfel kontakta auktoriserad verkstad för åtgärd.

5.Första uppstart.

Instruktionen måste läsas igenom innan maskinen används för första gången.

Viktigt!

Innan ni börjar använda dammsugaren observera följande:

- om ni upptäcker någon skada vid upppackningen ska dett meddelas till det säljande företaget.
- spänningen måste vara samma som står på typskylten.

Elektrisk anslutning och spänning

OBS

Denna maskin måste vara jordad.

-kontrollera att spänningen på typskylten överensstämmer med er spänning.

OBS

Dammsugaren får ej användas för att dammsuga upp varm aska. Detta inkluderar eldningsolja som kan bilda en explosiv blandning.

Viktigt

- Vid rengöring, service och när delar ska bytas måste motorn vara avslagen och kontakten urdragen.
 - Var uppmärksam på att anslutningskabeln inte är skadad. Tex överkörd, krossad eller spänd etc
- Anslutningskabeln skall regelbundet kontrolleras
- Vid dammsugning av torrt damm, kontrollerata att filtret är isatt.
 - Dammsugaren får inte rengöras med vattenslang, då vatten kan tränga in i motortoppen

Användning

Innan användning:

Anslut slangen i hålet på behållaren och se till att slangen sitter fast, det skall höras ett klickande ljud. Montera därefter de rostfria rören i änden på slangen, detta passar till golvmunstycket.

Golvmunstycket är utrustat med hjul som är ställbara mot golvet. Som standard är det monterat borstlist för torrsugning.

Vid användning av fogmunstycket eller borstmunstycke skall man använda adaptern som är med Denna passar endast på slangen, ej på de rostfria rören.

Vill man ha förlängning till borstmunstycke eller fogmunstycke kan man komplettera maskinen med raka förlängningsrör (extra tillbehör)

Maskinen är utrustad med ett inner och ytter –filter. Om vätska skall sugas måste sotsugaren kompletteras med vattenfilter, flottör och flottörkorg.

Underhåll

Dra ur kontakten innan något underhåll påbörjas.

- rengör maskinen på insidan och utsidan.
- Rengör gummit som finns i locket mellan motortopp och behållare.
- Kontrollera slangar och elektriska kablar.

Vid minskad sugförmåga kontrollera filtret.

Felsökning

Fel	Orsak	Åtgärd
Motorerna startar inte.	Ingen ström.	Kontrollera säkringar och anslutning.
Sugförmågan är dålig	Filtret igensatt eller skräp i slangen eller	Kontrollera och rengör
Ingen sugförmåga	Filtret igensatt	Stäng av maskinen och töm behållaren.
Damm tränger ut genom motortoppen	Filtret felaktigt isatt	Kontrollera filtret. Vid skada byt.

Teknisk data

Effekt	1000W
Luftflöde /sek	59
Vakum	240mbar
Vikt	12kg
Elkabellängd	7m
Ljudnivå	74db